

# Commuta nel futuro! Con i microinterruttori Cherry.



**Gratuitamente,  
riceverete un completo,  
rapido e flessibile supporto  
nella risoluzione dei vostri problemi,  
sia in fase di progetto che di produzione.  
Siamo il vostro partner a portata di mano.**

## **Ecco alcune soluzioni ai vostri problemi:**

- F81.** Interruttore di rete a doppia attuazione. ● 3 mm di distanza minima tra i contatti. ● 2 poli, due diverse portate in corrente disponibili. ● 2 molle di ritorno in parallelo.
- GF79.** Pulsante a due poli per montaggio a pannello. ● Grande extra-corsa.
- E62.** Interruttore subminiatura con carico elettrico fino a 10 A/250 V~.
- E72.** Il più robusto degli interruttori subminiatura. ● Resistente alla polvere e all'umidità. ● Ideale per l'impiego in condizioni climatiche esterne, secondo la specifica IP 65.
- D4.** Il nuovo microinterruttore universale a basso costo omologato in tutto il mondo. ● Disponibile con i terminali nelle forme più diverse (a faston, a saldare o per circuito stampato). ● Distanza tra i contatti > 3 mm su tutte le versioni.
- Versione per l'impiego fino a 150°C in sviluppo. ● Con contatti dorati a barre incrociate e a basso costo per circuiti a bassa energia. ● Gli attuatori ausiliari possono essere montati in qualunque momento.

Richiedete oggi la documentazione tecnica!



## **I microinterruttori**



**silverstar** I-20146 Milano, 20, Via dei Gracchi, Telef.: (02) 4996, Telex: 332189 sil mi

00198 Roma, via Paisiello 30, Tel. 84.48.841, Tlx. 610511 - 10139 Torino, p. Adriano 9, Tel. 443.275/6-442.321, Tlx. 220181 - 40122 Bologna, via del Porto 30, Tel. 522.231